

# PLAATRUBBER

## CR Neopreen



| Artikelcode  | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |              |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 251000001.5  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 15         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 1.5          | 1400        | 251000001.5  |
| 251000001.5A | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 15         | zwart | zwart | 1       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 1.5          | 1400        | 251000001.5A |
| 251000001    | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 20         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 1            | 1400        | 251000001    |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000010   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 10           | 1200        | 251000010  |
| 251000010A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 10           | 1400        | 251000010A |
| 251000010C  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 10           | 1400        | 251000010C |
| 251000012A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 12           | 1400        | 251000012A |
| 251000015   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 15           | 1400        | 251000015  |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000002   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1200        | 251000002  |
| 251000002A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1400        | 251000002A |
| 251000002B  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 1       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1400        | 251000002B |
| 251000020   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 20           | 1400        | 251000020  |
| 251000025   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 25           | 1400        | 251000025  |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000003   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1200        | 251000003  |
| 251000003A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1400        | 251000003A |
| 251000003B  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 1       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1400        | 251000003B |
| 251000003C  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1400        | 251000003C |
| 251000004   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1200        | 251000004  |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000004A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1400        | 251000004A |
| 251000004B  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 1       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1400        | 251000004B |
| 251000004C  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1400        | 251000004C |
| 251000005   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1200        | 251000005  |
| 251000005B  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1400        | 251000005B |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000005C  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 1       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1400        | 251000005C |
| 251000005D  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1400        | 251000005D |
| 251000006   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6            | 1400        | 251000006  |
| 251000006A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 10         | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6            | 1400        | 251000006A |
| 251000008   | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8            | 1200        | 251000008  |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000008A  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8            | 1400        | 251000008A |
| 251000008B  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 5          | zwart | zwart | 2       |              | 65                | Op rol | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8            | 1400        | 251000008B |
| 251000015P  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 1          | zwart | zwart | 0       | y            | 65                |        | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 15           | 1000        | 251000015P |
| 251000020P  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 1          | zwart | zwart | 0       | y            | 65                |        | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 20           | 1000        | 251000020P |
| 251000025P  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 1          | zwart | zwart | 0       | y            | 65                |        | Standaard     | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 25           | 1000        | 251000025P |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN         | Dikte (mm)                                                                                                                     | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000030P  | beide zijden glad | 3.5               | -20°C tot +90°C | 1.45                       | 250               | 1          | zwart | zwart | 0       | y            | 65                |        | Standaard             | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 30           | 1000        | 251000030P |
| 251000010B  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 10           | 1200        | 251000010B |
| 251000015B  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 15           | 1200        | 251000015B |
| 251000002C  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1400        | 251000002C |
| 251000020A  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 20           | 1200        | 251000020A |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        |                       | EIGENSCHAPPEN                                                                                                                  | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Artikelcode |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 251000003D  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3          | 1400         | 251000003D  |
| 251000004D  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4          | 1400         | 251000004D  |
| 251000005A  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5          | 1400         | 251000005A  |
| 251000006B  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6          | 1400         | 251000006B  |
| 251000008C  | beide zijden glad | 5                 | -20°C tot +80°C | 1.4                        | 450               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 40                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8          | 1200         | 251000008C  |

| Artikelcode  | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C   | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN         | Dikte (mm)                                                                                                                                                  | Breedte (mm) | Artikelcode |              |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 251000010F   | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 10           | 1400        | 251000010F   |
| 251000002AAA | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1400        | 251000002AAA |
| 251000003F   | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1400        | 251000003F   |
| 251000004E   | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1400        | 251000004E   |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C   | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN         | Dikte (mm)                                                                                                                                                  | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000005F  | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1400        | 251000005F |
| 251000006C  | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6            | 1400        | 251000006C |
| 251000008D  | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 65                | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8            | 1400        | 251000008D |
| 251000001A  | beide zijden glad | 10                | -30°C tot +120°C | 1.4                        | 350               | 20         | zwart | zwart | 0       |              | 651               | Op rol | Uitstekende Kwaliteit | zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 1            | 1400        | 251000001A |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C   | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN     | Dikte (mm)                                                                                                                       | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000001B  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 20         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 1            | 1400        | 251000001B |
| 251000002E  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 10         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 2            | 1400        | 251000002E |
| 251000003E  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 10         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 3            | 1400        | 251000003E |
| 251000004G  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 10         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 4            | 1400        | 251000004G |
| 251000005H  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 10         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5            | 1400        | 251000005H |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C   | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        | EIGENSCHAPPEN     | Dikte (mm)                                                                                                                       | Breedte (mm) | Artikelcode |            |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 251000006E  | beide zijden glad | 5                 | -25°C tot +125°C | 1.45                       | 250               | 10         | Wit   | wit   | 0       |              | 65                | Op rol | Voedingskwaliteit | zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6            | 1400        | 251000006E |
| 251000010E  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C  | 1.45                       | 200               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht             | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit   | 10           | 1400        | 251000010E |
| 251000002D  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C  | 1.45                       | 200               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht             | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit   | 2            | 1400        | 251000002D |
| 251000003G  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C  | 1.45                       | 200               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht             | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit   | 3            | 1400        | 251000003G |
| 251000004F  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C  | 1.45                       | 200               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht             | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit   | 4            | 1400        | 251000004F |

| Artikelcode | Uitvoering        | Treksterkte (Mpa) | Temperatuur °C  | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Rek bij breuk (%) | Lengte (m) | Kleur | Kleur | Inlagen | In plaatvorm | Hardheid (°Shore) |        |       | EIGENSCHAPPEN                                                                                                                  | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Artikelcode |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|-------|---------|--------------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 251000005G  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C | 1.45                       | 200               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 5          | 1400         | 251000005G  |
| 251000006D  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C | 1.45                       | 200               | 10         | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 6          | 1400         | 251000006D  |
| 251000008E  | beide zijden glad | 4                 | -20°C tot +80°C | 1.45                       | 200               | 5          | zwart | zwart | 0       |              | 50                | Op rol | Zacht | zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit | 8          | 1400         | 251000008E  |